

DS-6 Anschalteinschub, analog

Der DS-6 Anschalteinschub dient als Adapter/Interface für den Anschluss von analogen Sprechstellen, Verstärkern und anderen analogen Endgeräten an das dezentrale Kommunikationssystem DS-6.

Der Einschub bietet die Möglichkeit eine Sprechstelle bzw. einen Verstärker für max. vier Lautsprecherkreise anzuschalten.

Die DS-6 Backplane ist für vier analoge DS-6 Anschalteinschübe konzipiert und verfügt über vier USB-Schnittstellen.




Ausstattungsmerkmale

- 96polige Steckerleiste nach DIN 41612 Bauform C
- Frontplatte enthält 2 RJ45 Buchsen und 6+4 Leuchtdioden

DS-6 Anschalteinschub, analog

Art.-Nr. 2 390 4



Ausstattungsmerkmale

- Einbaubar in Einschubträger 19" 3HE nach DIN EN 60297-3-101, bzw. IEC 60297-3
- Schnittstellen für vier analoge DS-6 Anschalteinschübe
- Vier USB-Schnittstellen für programmierbare Sprachspeicher-Sticks

DS-6 Backplane

Art.-Nr. 22 1 5102 390 5

Art.-Nr.	2 390 4
Mechanische Daten	
Abmessungen	6 ME und 3 HE
Technische Daten	
Betriebsspannung	5 V DC, 48 V DC
Stromaufnahme	max. 500 mA
Leitungspegel	0 dB/775 mV
Übertragungsprotokoll	DS-6 Protokoll
NF-Bandbreite	12 kHz
Codec Abtastrate	24 kHz/16 bit
Umweltdaten	
Zulässiger Temperaturbereich	+5°C ... +40°C