

DS-6 PC-Sprechstelle All-In-One

Die DS-6 PC-Sprechstelle ist eine bildschirmbedienbare Sprechstelle, die eine Bedienung mit unterstützenden bildlichen Informationen ermöglicht. Sie wird in DS-6-Anlagen eingesetzt, wenn eine grafisch unterstützte Zieltastenstruktur den Komfort der Bedienung erhöhen soll.

Die PC-Sprechstelle bietet eine sehr gute Übersicht durch die Aufteilung in frei definierbare Funktionsebenen. So können die Zieltasten z.B. entsprechend ihrer Funktion, ihrer örtlichen Zuordnung oder anderen Zuordnungen auf verschiedenen, einzeln selektierbaren Seiten programmiert werden. Die einzelnen Bildschirmseiten können jeweils in mehrere Fenster unterteilt werden. Zur bildlich unterstützenden Information kann jedes Fenster mit einer beliebigen Grafik hinterlegt werden. Auf den Tastenflächen können Bitmaps in Abhängigkeit des Tastenzustands dargestellt werden.

Die Bedienung erfolgt per Finger über ein Touchpanel. Der Monitor mit Touchpanel verfügt über einen integrierten PC und ist als Desktopgerät ausgeführt.

Die Schnittstelle zum DS-6 System erfolgt über ein oder zwei Ethernet Schnittstellen. Die Ausführung mit zwei Schnittstellen erfüllt die DS-6 Redundanz-Funktion aller dezentralen DS-6 Komponenten.



DS-6 PC-Sprechstelle All-In-One
Art.-Nr. 1 296 8

Ausstattungsmerkmale

- Robuster Touch-Monitor 17" mit integriertem PC
- Direktanschluss von Mikrofon oder Head-Set
- Mikrofon beliebig für den Arbeitsbereich platzierbar
- 2 Lautsprecher integriert
- Seiten mit Hintergrundgrafik und überlagerten Zielen
- Inkl. 40 Tasten/Symbole
- Inkl. 3 Oberflächenseiten
- Direkte Anbindung an DS-6 (auch redundant)

Leistungsmerkmale

- DS-6 Funktionalität siehe MTSD DS-6
- 2 Ethernet-Schnittstellen mit DS-6 Redundanz
- Oberfläche (Seiten) konfigurierbar
- Frei programmierbare Tasten/Symbole
- Frei programmierbare Oberflächenseiten
- Anzeige von Stati, Datum und Uhrzeit
- Optimale Verbindungsaufbau- und Signalisierungsgeschwindigkeit
- Hohe Silbenverständlichkeit (10kHz-Bandbreite)
- Erstellen einer eigenen Konfiguration während des Betriebes

Art.-Nr.	1 296 8
Mechanische Daten	
Gehäuseabmessungen Monitor (B x H x T)	398 mm x 391 mm x 252 mm
Länge Elektret-Schwanenhalsmikrofon	350mm
Technische Daten	
Betriebsspannung	230V
Frequenzbereich	300 Hz ... 10 kHz
Leitungsschnittstelle	Ethernet (2x)
Übertragungsprotokoll	Neumann-Protokoll (DS-6)
Bildschirmauflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Anzahl Tasten/Buttons	40 inkl.
Anzahl der Bildschirmseiten	3 inkl.
Audio-Schnittstelle	Mikrofon / Kopfhörer / Hörsprechgarnitur
Bildgrafiken	Beliebig
Umweltdaten	
Zulässiger Temperaturbereich	0... +35°C

DS-6 PC-Sprechstelle Zubehör

Artikel	Art.-Nr.
Konfiguration pro zusätzliche Taste / Symbol durch den Hersteller	279 1001 285 5
Konfiguration pro zusätzlicher Seite auf gerasterter Oberfläche durch den Hersteller	279 1101 285 6
Kopfhörer mit Klinkenstecker 3,5mm	969 1130 906 6
Hörsprechgarnitur	989 1130 903 3