

## Feuerwehrsprechstelle PACE-CS5A, EN54-16

Die PACE-CS5A ist eine Feuerwehrsprechstelle mit 5+2 Tasten zur Bedienung und Beschallung mit dem System PACE. Die Feuerwehrsprechstelle erlaubt qualitativ hochwertige Brandfall-Durchsagen und Alarmfunktionen über WeNet basierte Systemschnittstellen.

geschlossen:



geöffnet:



**Feuerwehrsprechstelle  
PACE-CS5A**  
Art.-Nr. 1 359 8

### Ausstattungsmerkmale

- rotes Metallgehäuse zur Wandmontage
- abschließbare Türe mit Sichtfenster
- Handmikrofon mit Sprechaste

### Leistungsmerkmale

- EN 54-16-Zulassung
- PoE Spannungsversorgung

<b>Art.-Nr.</b>	<b>1 359 8</b>
<b>Mechanische Daten</b>	
Abmessungen (H x B x T)	300mm x 200mm x 100,1mm
Gehäusefarbe	Rot, RAL 3000
Beschreibung	Metallgehäuse zur Wandmontage gemäß ÖN-F3033 mit abschließbarer Türe mit Sichtfenster und Schallaustrittsöffnung
Verriegelung	Schloss mit Schlüssel gemäß ÖNORM EN 54-11 (Handfeuermelder)
Gewicht	ca. 3kg
<b>Technische Daten</b>	
Spannungsversorgung	PoE IEEE 802.3af-2003 PD (Powered Device), Klasse 2
Verlustleistung	4W (typ)
Ausgangsleistung eingebauter Schallgeber	1W
Signalrauschabstand SNR des einhängbaren Handmikrofons	>90dB (A-bewertet)
<b>Bedienung und Schnittstellen</b>	
Anzahl Tasten	5 + 2
Sprechaste	am Handmikrofon
Status LEDs	Betrieb, Störung, besetzt
Tasten-LEDs	2x grün und 5x rot
2 Ethernet Ports [ETH1] [ETH2] PoE	10/100 BaseT PoE IEEE 802.3af-2003 PD (Powered Device), Klasse 2
Schlüsselfunktion	Schließzylinder frontseitig
<b>Wesentliche Softwarefunktionen</b>	
DSP Funktionen	Kompressor Limiter /AEC
Unterstützte Audio Codecs für Sprache	PCM Linear 16Bit 44,1kHz
VoIP Protokolle	SIP, RTP, RTSP, RTCP, Multicast-Beschallung
Steuerprotokolle	WeNet

<b>Umweltdaten</b>	
Zulässiger Betriebstemperaturbereich	+5°C ... +55°C
Lagertemperaturbereich	0°C ... +60°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	5% ... 95%
Schutzart	IP32 nach DIN EN 60529

## Zubehör

<b>Artikel</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Sprachalarmzentrale PACE-VA	DIN EN 54-16	33444
Tischsprechstelle PACE-CS20	DIN EN 54-16, 20 Tasten	13554
Tischsprechstelle PACE-CS20R	DIN EN 54-16, 20 Tasten redundant	13565
Tischsprechstelle PACE-CSTP	DIN EN 54-16, Touch-Bildschirm	13576
Tischsprechstelle PACE-CSTPR	DIN EN 54-16, Touch-Bildschirm redundant	13587