

Innenraum Deckenlautsprecher, feuerfest 6W / 100V

Dieser zweiteilige Decken-Einbaulautsprecher ist mit einem feuerfesten Einbaugehäuse (Feuertopf) ausgestattet, welches vor dem Betonguss mit Schrauben oder Nägeln fixiert wird.

Der Feuertopf ist aus Stahlblech gefertigt und zusätzlich mit einer feuerhemmenden Lackschicht versehen.



**Deckenlautsprecher, 6 W / 100 V
in feuerfestem Gehäuse**

Art.-Nr. 4 795 5

Ausstattungsmerkmale

- Feuerfestes Betondecken-Einbaugehäuse aus Stahlblech
- Feuerhemmende Lackbeschichtung
- Schnellmontage des Lautsprechers über 2 Klemmfedern

Art.-Nr.	4 795 5
Mechanische Daten	
Gewicht	ca. 1,8 kg
Lautsprecherdurchmesser (D x L)	Ø 232 mm x 95 mm
Deckenausschnitt	Ø 200 mm
Gehäusefarbe	reinweiß (RAL 9010)
Elektrische Daten	
Nennleistung	6 W
Trafoanpassung (100 V)	6; 3; 1,5 W
Impedanz	1,66; 3,33; 6,66 kΩ
Übertragungsbereich (-10 dB)	200 Hz bis 16 kHz
mittlerer Schalldruck (1 W/1 m)	88 dB