

Innenraum Wandlautsprecher 6W / 100V

Der Wandlautsprecher ist mit einem hochwertigen Breitbandlautsprecher bestückt und zeichnet sich durch gute Musikwiedergabe und klare Silbenverständlichkeit aus.

Zur Montage wird die Rückwand des Lautsprechers mit zwei Schrauben befestigt, anschließend wird das Gehäuse aufgesteckt und mit zwei stabilen Federn gehalten.



**Wandlautsprecher,
6 W / 100 V**
 Art.-Nr. 4 775 3
 (ohne Lautstärkereger)
 Art.-Nr. 4 776 4
 (mit Lautstärkereger)

Ausstattungsmerkmale

- Weißes Holzgehäuse mit Lochblech-Abdeckung
- Anschluss an das 100-V-Netz
- Eingebauter Lautstärkereger mit Druckfederklemmen

Art.-Nr.	4 775 3 / 4 776 4
Mechanische Daten	
Gehäuseabmessungen (L x B x T)	280 x 170 x 65 mm
Gewicht	ca. 1,4 kg
Gehäusefarbe	weiß
Lautstärkereger	□ / ●
Elektrische Daten	
Nennleistung	6 W
Trafoanpassung (100 V)	6; 3; 1,5 W
Impedanz	1,66; 3,33; 6,66 kΩ
Übertragungsbereich	150 Hz bis 20 kHz
mittlerer Schalldruck (1 W / 1 m)	96 dB
max. Schalldruck P _{max} / 1 m	102 dB (6 W)