MTSD DS-6 IP42 Sprechstelle

Die MTSD DS-6 IP42 Sprechstelle wird im dezentralen Kommunikationssystem DS-6 eingesetzt. Sie ermöglicht direkte Sprechverbindungen mit anderen Sprechstellen, Lautsprecherdurchsagen und auch programmierbare lokale Funktionen. Ein eingebautes Display bietet zusätzliche Anzeigemöglichkeiten für Status- und Störanzeigen in Klartext. Die Sprechstelle verfügt über 16 Linientasten. Durch passende Zusatzgehäuse ist eine Erweiterung auf 64 bzw. 112 Linientasten möglich.
Die Sprechstelle verfügt – neben den Zieltasten für WL/EL – über eine Lautstärkeregelung sowie einen optionalen Sprachspeicher. Sie erfüllt die Anforderungen, die an einen Abfrageplatz gestellt werden.
Als optionaler Sprachspeicher steht im Zubehör ein USB-Stick zur Verfügung, der sich im Inneren der Sprechstelle auf der Leiterplatte befindet. Dieser USB-Stick enthält Standardtöne und -texte und kann zusätzlich mit kundenspezifischen Ansagetexten, Tonfolgen oder Audiodateien geladen und damit auf Tastendruck wiedergeben werden.
Standardmäßig wird die Sprechstelle über Power over Ethernet gespeist. Falls eine lokale Stromversorgung gewünscht wird, stehen verschiedene optionale Stecker-/Tischnetzteile zur Verfügung (siehe Zubehör).

MTSD DS-6 IP42, 16 Tasten

Art.-Nr. 1 085 4

MTSD DS-6 IP42, 64 Tasten

Art.-Nr. 1 085 4 mit 1 087 6

Ausstattungsmerkmale

- Schlag- und bruchfestes ABS-Kunststoffgehäuse
- Flexibles Schwanenhals-Elektretmikrofon (300 mm)
- Integrierter Breitbandlautsprecher, 8 Ω
- Drucktastenfelder mit LED-Signalisierung
- Hinterleuchtetes zweizeiliges LC-Display
- USB-Stick optional

Leistungsmerkmale

- Ab- und Leiseschaltung (12 dB Pegelabsenkung)
- Direkte Sprechverbindungen über tastengesteuerte Linienwahl
- Funktionen durch DS-6 konfigurierbar
- Hohe Sprachverständlichkeit (12kHz-Bandbreite)
- Freie Tastenbelegung als WL-Zieltasten oder für lokale Funktionen
- Geringer Leitungsaufwand

Art.-Nr.	**1 085 4**
Mechanische Daten	
Anzahl Drucktasten	16
Abmessungen (H x B x T)	88 x 183 x 260 mm
Gewicht	ca. 1,1 kg
Farbe Gehäuseoberteil	perlweiß (RAL 1012) und graphitschwarz (RAL 9011)
Farbe Bodenplatte	graphitschwarz (RAL 9011)
Technische Daten	
Stromversorgung	Über Netzwerkanschluss 1: Power over Ethernet nach IEEE 802.3af Steckernetzteil: 24V DC -10/+15 % Zentrale Stromversorgung: 48V -10/+15 %
Nennleistungsaufnahme	5 W
Maximale Leistungsaufnahme	10 W
Frequenzbereich	100 Hz … 12 kHz
IP-Hardware-Schnittstelle	LAN: 100-BASE-T Autonegotiation Ethernet: Ethernet nach IEEE 802.3u (100 Mbit/s)
Übertragungsprotokoll	IP: Neumann-DS-6-Protokoll
Umweltdaten	
Zulässiger Temperaturbereich	0°C…+50°C
Schutzart	IP42 nach DIN EN 60529

© 2020 Neumann Elektronik GmbH Alle Rechte vorbehalten

Lahnstr. 31-33, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland, Tel. +49 (0)208-40944-0, info@neumann-elektronik.com, www.neumann-elektronik.com

MTSD IP42 Zusatzgehäuse

MTSD IP42 Zusatzgehäuse
Art.-Nr. 1 087 6

MTSD DS-6 IP42 Sprechstellen können durch Anflanschen von max. 2 Zusatzgehäusen auf bis zu 112 Tasten erweitert werden.

Ausstattungsmerkmale

- Schlag- und bruchfestes ABS-Kunststoffgehäuse
- Drucktastenfelder mit LED-Signalisierung
- Inkl. Zubehör zum Anflanschen an das Grundgehäuse

Art.-Nr.	**1 087 6**
Mechanische Daten	
Anzahl Drucktasten	48
Abmessungen (H x B x T)	88 x 183 x 235 mm
Gewicht	ca. 0,8 kg
Farbe	perlweiß (RAL 1012) / graphitschwarz (RAL 9011)
Umweltdaten	
Zulässiger Temperaturbereich	0°C…+50°C
Schutzart	IP42 nach DIN EN 60529

MTSD DS-6 IP42 Zubehör

Artikel	**Beschreibung**	**Art.-Nr.**
USB Sprachspeicherstick	mit Standardtönen und -texten	21 4 1143 001 7
Beschriftungsbogen	Din A4	21 4 1516 024 6
Software Tastenbeschriftung	für PC mit Laserdrucker	22 9 9901 085 5
Steckernetzteil Euro	mit Euro-Stecker	22 3 0101 045 8
Steckernetzteil International	mit zusätzlichen Steckeradaptern für England, USA und Australien	22 9 0301 045 6
Tischnetzteil	für internationale Anwendungen, ausgerüstet mit einem IEC320-C14 Stecker, zur Adaptierung landes-spezifischer Anschlusskabel	22 3 0401 045 1
Anschlusskabel für Tischnetzteil	IEC320-Anschlusskabel mit Buchse C14 für den europäischen Markt	99 9 1980 002 7
Power over Ethernet Injector	zur PoE-Speisung, wenn kein PoE zur Verfügung steht	91 3 1116 838 7

© 2020 Neumann Elektronik GmbH Alle Rechte vorbehalten

Lahnstr. 31-33, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland, Tel. +49 (0)208-40944-0, info@neumann-elektronik.com, www.neumann-elektronik.com