

## MTSD U<sub>K0</sub> Sprechstelle

Die MTSD U<sub>K0</sub> Multifunktionalen Tischsprechstellen werden im Dezentralen Kommunikationssystem DS-6 sowie in dem übergeordneten System TIMM eingesetzt. Sie ermöglichen direkte Sprechverbindungen mit anderen Sprechstellen, Lautsprecherdurchsagen und auch programmierbare lokale Funktionen.

Die Sprechstelle mit der Art.-Nr. 1 846 9 ist eine kostengünstige Innensprechstelle und kann über die acht Zieltasten mit Signalisierung bis zu acht Teilnehmer direkt erreichen. Ist die Erreichbarkeit von mehr als acht Teilnehmern erforderlich, ermöglicht die Sprechstelle mit der Art.-Nr. 1 845 8 durch das zusätzliche Tastenfeld das Erreichen einer Vielzahl von Teilnehmern. Dann ist allerdings die Anzahl der Zieltasten mit Signalisierung auf sechs begrenzt, da je eine Taste als „Sprechen“ und „Wahl Löschen“ Taste einzurichten ist.

Der Anschluss der MTSD U<sub>K0</sub> Multifunktionalen Tischsprechstellen erfolgt direkt über eine der acht U<sub>K0</sub> Schnittstellen des DS-6 U<sub>K0</sub>-Adapters. Über diese Anschlussleitung kann die Sprechstelle auch gespeist werden, damit ist keine zusätzliche Speisung erforderlich. Eine Phantomspeisung (Zweidraht Betrieb) für kürzere Entfernungen ist ebenfalls vorgesehen. Bei widriger Verkabelung vor Ort stehen zusätzlich Stecker- oder Tischnetzteile für die örtliche Speisung im Zubehör zur Verfügung, siehe Zubehör.

Bei der Sprechstelle mit Wahltastatur können die Tasten der Wahltastatur auch als feste Linientasten konfiguriert werden. Eine Sprechstelle mit Wahltastatur hätte somit die Möglichkeit mit 20 Zielen direkt eine Sprechverbindung aufzubauen. Für die zusätzlichen Linientasten der Wahltastatur ist keine LED-Signalisierung möglich. Die Funktion der Wahltastatur steht dann nicht mehr zur Verfügung.



**MTSD U<sub>K0</sub> ohne Wahltastatur**

Art.-Nr. 1 846 9



**MTSD U<sub>K0</sub> mit Wahltastatur**

Art.-Nr. 1 845 8

### Ausstattungsmerkmale

- 8 Leuchtdrucktasten mit LED-Signalisierung
- Wahltastatur\*
- Schlag- und bruchfestes ABS-Kunststoffgehäuse
- Flexibles Schwannenhals-Elektretmikrofon (300 mm)
- Integrierter Breitbandlautsprecher, 8 Ω
- USB-Stick optional

### Leistungsmerkmale

- Ab- und Leiseschaltung (12 dB Pegelabsenkung)
- Direkte Sprechverbindungen über tastengesteuerte Linienwahl
- Funktionen durch DS-6 bzw. TIMM konfigurierbar
- Freie Tastenbelegung als WL-Zieltasten oder für lokale Funktionen

\* je nach Ausführung

Art.-Nr.	1 846 9	1 845 8
<b>Mechanische Daten</b>		
Anzahl Tasten	8	6 + Wahltastatur, bzw. 20
Abmessungen (H x B x T)	88 x 183 x 260 mm	
Gewicht	ca. 1,2 kg	ca. 1,5 kg
Farbe Gehäuseoberteil / Bodenplatte	perlweiß (RAL 1012) / graphitschwarz (RAL 9011)	
<b>Technische Daten</b>		
Stromversorgung	aus DS-6 U <sub>K0</sub> -Adapter: 48V DC -10/+15% Steckernetzteil: 24V DC -10/+15 %	
Frequenzbereich	300 Hz ... 7 kHz	
Nennleistungsaufnahme	5 W	
Maximale Leistungsaufnahme	10 W	
Zulässiger Leitungswiderstand: Für Stromversorgung	150 Ohm bei 48 V / 1 W	
Für UK0-Schnittstelle	80 Ohm bei 48 V / max. Aussteuerung 400 Ohm	
<b>Umweltdaten</b>		
Zulässiger Temperaturbereich	0°C ... +50°C	
Schutzart	IP20 nach DIN EN 60529	

**MTSD UK0 Zubehör**

<b>Artikel</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Tastenabdeckung	mit Befestigungsschrauben (5 Stück)	22 9 0601 850 3
Montagesatz für Tastenabdeckung	inkl. Bohrschablone, Bohrer u. Montagehinweise	22 9 0701 850 4
Tastenkappe	ABS-Kunststoff, Farbe: himmelblau (RAL 5015)	21 3 1831 155 0
Tastenkappe	ABS-Kunststoff, Farbe: rapsgelb (RAL 1021)	21 3 1831 156 1
Tastenkappe	ABS-Kunststoff, Farbe: feuerrot (RAL 3000)	21 3 1831 157 2
Tastenkappe	ABS-Kunststoff, Farbe: gelbgrün (RAL 6018)	21 3 1831 158 3
Tastenkappe	ABS-Kunststoff, Farbe: türkisblau (RAL 5018)	21 3 1831 159 4
Tastenkappe	ABS-Kunststoff, Farbe: signalschwarz (RAL 9004)	21 3 1831 160 6