

Notstromatterie 48 V DC 18 Ah

Die Notstromatterie ist dazu vorgesehen, elektrische Energie zu speichern und diese zu Zeiten eines Netzausfalls oder einer Netzstörung an die Kommunikationseinrichtung abzugeben.

Die in der Kommunikationseinrichtung vorhandene Stromversorgungseinrichtung übernimmt das gezielte Aufladen und das Überwachen der Notstromatterie während der Entladephase.



Notstromatterie
Art.-Nr.: 3 485 0

Ausstattungsmerkmale

- Frontplatte 3HE
- 18Ah

Art.-Nr.	3 485 0
Mechanische Daten	
Abmessungen	19", 3 HE, 330 mm tief
Gewicht	ca. 25,7 kg
Technische Daten	
Nennspannung	48 V DC
Spannungsbereich	40...57,6 V DC
Ausgangsstrom max.	40 A
Kapazität	18 AH
Anzahl Akkus	8 Stck.
Anzahl Stränge	2
Kombination	2 x 4 in Reihe
Zul. Temperaturbereich	0...+40°C
Empfohlene Temperatur	+15...+25°C
Lagertemperatur	0...+40°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	20...90% (nicht kondensierend)
Technologie	Kombination von Blei-Gel Akkumulatoren
Kühlung	Konvektion
Geräuschpegel	0 dB

Zubehör

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.
Käfigmutter M6		97 9 3814 022 5
Schraube M6x16		99 8 3723 68 5
Unterlegscheibe 6,4		99 8 5524 05 7
Montagehalterung für Netzteile	19", 1 HE	22 9 1703 207 3