

TIMM DS-6 Gateway

Das TIMM DS-6 Gateway bindet das Subsystem DS-6 an das TIMM System an. Für Kommunikationslösungen von Neumann Elektronik kann so grundsätzlich das vorhandene Kundennetzwerk¹⁾ genutzt werden. Je nach Anwendung stehen verschiedene Gateway Software-Pakete zur Verfügung. Standardmäßig ist die Software zur Gatewaysteuerung bereits auf dem TIMM DS-6 Gateway installiert.

Eine besondere Eigenschaft ist die automatische Programmierfunktion des angebundenes DS-6 Systems. Das TIMM DS-6 Gateway bekommt alle Daten aus dem TIMM ComServer Datenbank und programmiert alle DS-6 Geräte. Sollte das TIMM DS-6 Gateway oder das Kundennetzwerk ausfallen, können alle DS-6 Anwendungen weiter zur Verfügung gestellt werden.

Das TIMM DS-6 Gateway ist ein Industrierechner, der besonders für den Einsatz in Alarmierungs- und Evakuierungsanlagen mit hohen Sicherheitsanforderungen geeignet ist. Der Industrierechner bietet eine hohe Betriebs- und Ausfallsicherheit. Für erhöhte Sicherheitsanforderungen kann das TIMM DS-6 Gateway auch redundant ausgelegt werden.

Aufgebaut ist das TIMM DS-6 Gateway in einem 19-Zoll Gehäuse mit einer Höheneinheit und einer Einbautiefe von 356 mm.



Abbildung beispielhaft

TIMM DS-6 Gateway
Art.-Nr. 3 348 8

Ausstattungsmerkmale

- 3 LAN-Schnittstellen (1 GBit/s LAN (RJ-45))

Leistungsmerkmale

- Programmierung angebundener DS-6 Systeme
- Für die Anbindung von bis zu 250 DS-6 Intercom Teilnehmern
- Störungsmanagement über SNMP im TIMM ComServer*
- Ausführung mit Server-Redundanz*

* je nach Ausführung

Art.-Nr.	3 348 8
Mechanische Daten	
Abmessungen	Breite: 19"; Höhe: 1 HE
Einbautiefe	356 mm (Gehäuse ohne Steckverbinder)
Gewicht	ca. 10 kg
Geräte Daten	
Rechnerart	Intel Xeon
Arbeitsspeicher	≥ 4GB
Festplatte	≥ 250GB
Netzwerkschnittstellen	3 x LAN 1 GBit/s LAN (RJ-45)
Stromversorgung	
Betriebsnennspannung	230V AC -10%/+15%
Nennleistungsaufnahme	260W
Umweltdaten	
Zulässiger Temperaturbereich	+5 ... +40°C
Schutzart	IP20 nach DIN EN 60529

¹⁾ muss bei Bedarf geprüft werden

TIMM DS-6 Gateway Zusatz Software

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.
TIMM Speechbox	Einrichtung von 8 Sprachboxen pro Gateway	5 067 8