

Wetterfeste Druckkammerlautsprecher 15W / 100V

Zuverlässiger und UV-beständiger Druckkammerlautsprecher (IP66) in lichtgrau, ähnlich RAL 7035 mit herausgeführtem Anschlusskabel (1m). Montage mittels einer U-förmigen, V2A-Universalhalterung für eine flexible Wand- und Deckenmontage.



Druckkammerlautsprecher
15 W / 100 V
 Art.-Nr. 4 904 7

Ausstattungsmerkmale

- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Enormer Schalldruck, breiter Übertragungsbereich
- Flexible Wand- und Deckenmontage
- Inkl. U-förmiger, Edelstahl-Bügelhalterung (V2A), schwenkbar
- Inkl. 1-m-Anschlusskabel

Art.-Nr.	4 904 7
Mechanische Daten	
Gehäuseabmessungen (D x L)	Ø 208,5 x 271,5 mm
Gewicht	1,55 kg
Gehäusefarbe	lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Anschlusskabel	1 m
Elektrische Daten	
Nennleistung	15 W
Trafoanpassung (100 V)	15; 7,5; 3,75; 1,87 W
Impedanz	0,66; 1,33; 2,66; 5,3 kΩ
Übertragungsbereich	300 Hz bis 12,5 kHz
mittlerer Schalldruck (1 W / 1 m)	107,3 dB
max. Schalldruck P _{max} / 1 m	119 dB (15 W)
Umweltbedingungen	
Schutzart	IP66