

## DS-6 модуль аналоговых интерфейсов


Аналоговый модуль подключений DS-6 применяется в качестве адаптера/интерфейса для подключения усилителей и аналогового оконечного оборудования в составе децентрализованной коммуникационной системы DS-6, оконечных устройств к децентрализованной коммуникационной системе DS-6.



### Характеристики оборудования

- 96-ти полюсная штекерная панель согл. DIN 41612 конструкция С;
- На передней панели находятся 2 разъёма RJ45 и 6+4

DS-6 Модуль аналоговых интерфейсов  
 Артикул 2 390 4



DS-6 Задняя панель  
 Артикул 22 1 5102 390 5

### Характеристики оборудования

- Подключение переговорных устройств, усилителей и др. аналоговых компонентов за счет возможности программирования порта. К каждому модулю можно подключить:
  - аналоговое переговорное устройство на 6 связей,
  - усилитель с возможностью организации 4-х зон оповещения,
  - соединение с аналоговыми устройствами других производителей;
- Задняя панель модуля предусмотрена для подсоединения четырёх аналоговых устройств.

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Артикул</b>                  | <b>2 309 4</b>                |
| <b>Физические данные</b>        |                               |
| Габариты                        | 6 ME и 3 NE                   |
| <b>Технические данные</b>       |                               |
| Рабочее напряжение              | 5 В пост. ток, 48 В пост. ток |
| Потребление тока максимальное   | 500 мА                        |
| Уровень в линии                 | 0 дБ / 775 мВ                 |
| Протокол передачи               | Протокол DS-6                 |
| Ширина полосы                   | 12кГц                         |
| Частота опроса                  | Codec 24 кГц / 16 бит         |
| <b>Условия окружающей среды</b> |                               |
| Допустимый диапазон температур  | +5°C.....+40°C                |