

## Модуль сетевого коммутатора DS-6 Fast Ethernet, 5 портов

Модуль сетевого коммутатора DS-6 Fast Ethernet позволяет получить доступ ко всем подключенным устройствам в системе DS-6. Он принимает на себя распределение всех данных.



### Характеристики устройства

- На передней панели находятся пять портов 10/100 Мбит/сек;
- По два зеленых светодиода на порт.

\* Необходим корпус 3U для шкафов 19"

**Модуль сетевого коммутатора  
DS-6 Fast Ethernet**  
Артикул 2 391 5

<b>Артикул</b>	<b>2 391 5</b>
<b>Физические характеристики</b>	
Габариты (В x Ш x Г)	6 MU и 3 HU
<b>Технические характеристики</b>	
Рабочее напряжение	12 В пост. тока
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3i, 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100 BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control 100 Мбит/сек при 4В/5В кодировке и MLT-3 интерфейс для 100 BASE-TX10 или 100 Mbit/s half duplex
Сетевой интерфейс	RJ45 разъем для 10 BASE-T или 100 BASE-TX-Ethernet интерфейс
Рабочая температура	0...40°C
Скорость фильтра информационных кадров	макс. 14.800 информац. кадров/сек на 10 Мбит/сек-порт макс. 148.800 информац. кадров/сек на 10 Мбит/сек-порт
Скорость трансляции информационных кадров	макс. 14.800 информац. кадров/сек на 10 Мбит/сек-порт макс. 148.800 информац. кадров/сек на 10 Мбит/сек-порт
Задержка сети (с пакетами 64-Byte)	100 Мбит/сек-порт на 100 Мбит/сек-порт: максим. 20 µs
Ёмкость адресной базы данных	1024 MAC-адресов
Адресация	48-Bit MAC-адресов
Буфер очередей	64 Kb
<b>Условия окружающей среды</b>	
Допустимый диапазон температур	+5°C ... +40°C