

## Клеммная панель 19"

Клеммная панель предназначена для подключения первичных линий электропитания, обеспечивает питание от пар контактов внутри монтажной стойки и оптимально распределяет его по потребителям, уменьшая необходимое количество проводов.

Панель предназначена для установки в 19-дюймовые монтажные стойки в соответствии со стандартом DIN EN 60297. Требуемая высота составляет три монтажных единицы внутри монтажной стойки или шкафа. В соответствии с DIN EN 60715 клеммная панель содержит две монтажные DIN-рейки TS35 для обеспечения оптимальной защиты и распределения питания. Одна из этих реек предназначена для установки автоматических выключателей или электронных модулей, которые обязательно должны быть видны или доступны для оперативного управления системой. Устройства, установленные на передней DIN-рейке, видны через переднюю часть клеммной панели. В стандартном исполнении неиспользуемые контакты закрыты защитными крышками. Автоматические выключатели и другие устройства можно маркировать с помощью маркировочных полосок. Задняя DIN-рейка предназначена для распределения электропитания на клеммные колодки или электронные модули, которые не обязательно должны быть видны или доступны во время работы.



**Клеммная панель 19"**  
Артикул 3 080 1

### Характеристики оборудования

- 19 дюймов, высота 3НУ
- встроенная монтажная рейка TS35
- крышки для неиспользуемых клемм
- полоса для маркировки клемм

артикул	3 080 1
<b>Физические характеристики</b>	
Габариты	ширина: 19", высота: 3НУ в соответствии с DIN EN 60297
Вес	1 кг
<b>Условия окружающей среды</b>	
Допустимый диапазон температур	+5 ... +40°C

## Аксессуары

Наименование	Описание	Артикул
гайка М6		97 9 3814 022 5
Болт М6х16		99 8 3723 68 5
Шайба 6,4		99 8 5524 05 7
Набор клемм для последовательного подключения	4мм <sup>2</sup> и 16мм <sup>2</sup>	3 050 8
Автоматический однополюсный выключатель	16А тип В	91 9 1114 521 4
Автоматический однополюсный выключатель	10А тип С	91 9 1114 511 3