

Сетевой коммутатор DS-6, 24 порта



Сетевой коммутатор DS-6 является компактным сетевым коммутатором Fast Ethernet.

Общие характеристики:

- Обеспечивает доступ ко всем устройствам, подключенным к системе DS-6;
- Принимает на себя распределение всех данных;
- Встраиваемый коммутатор предусмотрен для монтажа в стойку 19”.

Конструкция:

- На передней панели находятся 24 порта 10/100 Мбит/сек;
- По два светодиода на порт.

Технические характеристики:

Артикул	3 326 4
Физические характеристики	
Габариты (В x Ш x Г)	280 x 180 x 44 мм
Вес	2,8 кг
Технические характеристики	
Рабочее напряжение	48 В пост.
Максимальная потребляемая мощность	5Вт
Поддерживаемые стандарты	EEE 802.3, 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100 BASE-TX Fast Ethernet ANSI/IEEE 802.3 NWay Auto-Negotiation IEEE 802.3x Flow Control
Интерфейс сети	RJ45 разъём для 10 BASE-T или 100 BASE-TX-Ethernet- интерфейс
Скорость фильтра информационных кадров	максим. 14.800 информац. кадров/сек на 10 Мбит/сек-порт максим. 148.800 информац. кадров/сек на 100 Мбит/сек-порт
Скорость трансляции информационных кадров	максим. 14.800 информац. кадров/сек на 10 Мбит/сек-порт максим. 148.800 информац. кадров/сек на 100 Мбит/сек-порт
Буфер очередей	2,5 МВ
Рабочая температура	+5°C ...40°C