

DS-6 I/O-модуль

DS-6 I/O-модуль является свободно программируемым сетевым контроллером и подключается к IP сетям посредством порта Ethernet 10/100 Мбит/сек.

Благодаря наличию большого количества вводов / выводов, возможно использование модуля в различных направлениях, например:

- в системах коммуникации и управления
- в системах обеспечения безопасности
- для открывания / закрывания дверей посредством реле.

Возможность дополнительного подключения к ПЛК фирмы WAGO, наряду с I/O-модулем. Это позволяет пользователям решать сложные задачи управления. Возможна любая комбинация многочисленных входов и выходов для реализации гибкого контроля в системе DS-6.



DS-6 I/O-Module
 Артикул 4 475 0

Характеристики устройства

- Пластмассовый корпус
- 8+2 LED для индикации статус

Артикул	4 475 0
Физические характеристики	
Габариты (В x Ш x Г)	105 x 85 x 72 мм
Вес	320 гр
Технические характеристики	
I/O интерфейсы	2 реле (переключатель, 240 В перем ток, 5 А) 4 цифровых входа (0...12 V), конфигурируемые Pullups 4 универсальных входа (аналоговый 0...5 В или цифровой 0...12 В), Конфигурируемые Pullups 4 цифровых выхода (открытый кол-лектор, 24 В, 0,1 А) расширяемый, Dallas I-Wire® интерфейс
Серийные интерфейсы	1 RS232* (DSub-9 штекеров) 1 RS422/485* (провода 2/4) 600...19200 Baud, 7/8 бит, Odd/Even/No par
Сетевые интерфейсы	RJ45 10/100 Mbit Ethernet (Autodetect) TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, AutoIP, IPzator™, Modbus/TCP, SNMP, CGI, HTTP
Электропитание	9...24 В перем ток / 9...30 В пост ток
Потребляемая мощность	max. 4 Вт
Рабочая температура	0...50°C
Влажность воздуха	0...70 % отн. влажность воздуха, бесконденсатная
Сертификации	FCC, CE (A и B)