

Wetterfeste digitale IP Sprechstelle (WFD-IP) DS-6 in Wechselsprechtechnik

Die wetterfeste digitale WFD-IP DS-6 Wechselsprechstelle ermöglicht direkte Wechselsprechverbindungen mit anderen Sprechstellen und Lautsprechern. Sie ist sowohl für den Einsatz in Innenräumen, als auch in Außenbereichen und in rauer Umgebung, z. B. in Betrieben der Schwerindustrie, geeignet. Die wetterfeste digitale WFD-IP DS-6 Wechselsprechstelle wird PoE gespeist.

Mit Betätigung der robusten Doppelknebel-Sprechtasten werden berührungslose Lichtschranke (Opto-Koppler) aktiviert, was einen dauerhaften Einsatz in aggressiver und feuchter Umgebung erlaubt. Die Sprechstelle ist für eine Wandmontage vorgesehen.



**WFD-IP DS-6 Wechselsprechstelle,
3 Doppelknebel**
Art.-Nr. 1 573 6

Ausstattungsmerkmale

- Staub- und wasserdichtes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse
- Drei Doppelknebel-Sprechtasten mit Opto-Kopplern, jede für zwei Linien
- Integrierter Lautsprecher und Elektretmikrofon

Leistungsmerkmale

- Linientasten können frei als Zieltasten belegt werden
- Anzeige der Besetzt- und Anrufsignalisierung durch Leuchtdioden
- Volle Kompatibilität zum DS-6 System
- Fernkonfigurierbar und fernüberwachbar über das DS-6 Netzwerk
- Montage erfolgt nach Abheben des Gehäusedeckels durch 4 Montagebohrungen im Grundgehäuse
- Einstellbare Lautsprecher-Lautstärke
- Mikrofonüberwachung
- Nachrangschaltung serienmäßig
- Schaltbare Lautstärkeabsenkung z.B. für Nachtbetrieb
- Eine PoE Schnittstelle

WFD IP DS-6 Sprechstelle

Art.-Nr.	1 573 6
Mechanische Daten	
Anzahl Doppelknebel-Sprechtasten	3
Gehäuseabmessungen (H x B x T)	500 x 120 x 180 mm
Gewicht (ohne Zusatzverstärker)	ca. 6,5 kg
Gehäusefarbe	reinorange (RAL 2004)
Elektrische Daten	
Sprechstellenspeisung	1xPoE
Nennleistungsaufnahme	5W
Maximale Leistungsaufnahme	10W
Verstärker-Nennleistung	1 W
Frequenzbereich	300 Hz bis 10 kHz (±3 dB)
Übertragungsprotokoll	IP Protokoll
Ethernet Schnittstellen	1
IP Hardware Schnittstelle	
LAN	100-BASE-T
Ethernet	Ethernet nach IEEE 802.3u (100Mbit/s)
Umweltbedingungen	
Zulässiger Temperaturbereich	-20°C bis +55°C
Schutzklasse nach DIN EN 60529, bzw. IEC 60529	IP66

WFD-IP Zubehör

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.
Zubehör WFD-IP Sprechstelle		
Montagesatz	Adapter für Montagebohrungen älterer Sprechstellen, inkl. zwei Montagewinkeln u. vier Sechskantschrauben M6 x 18	22 9 0501 560 0
Blindeinsatz	Anstelle einer Doppelknebel-Sprechtaste	21 2 1831 193 1
Sechskantschlüssel SW5	Für Innensechskantschrauben am Gehäusedeckel	97 9 4413 561 9