

Wetterfeste digitale IP Sprechstelle (WFD-KOMPAKT-IP) in Wechselsprechtechnik

Die wetterfeste digitale WFD-KOMPAKT-IP Wechselsprechstelle ermöglicht direkte Wechselsprechverbindungen mit anderen Sprechstellen und Lautsprechern. Sie ist sowohl für den Einsatz in Innenräumen, als auch in Außenbereichen und in rauer Umgebung, z. B. in Betrieben der Schwerindustrie, geeignet. Die Sprechstelle ist für eine Wandmontage vorgesehen.



**WFD-KOMPAKT-IP
Wechselsprechstelle,
6 Leuchtdruck-Tasten**
Art.-Nr.1 875 1

Ausstattungsmerkmale

- Staub- und wasserdichtes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse
- Sechs Leuchtdruck-Sprechtasten, jede für eine Linie
- Integrierter Lautsprecher und Elektretmikrofon

Leistungsmerkmale

- Linientasten können frei als Zieltasten belegt werden
- Anzeige der Besetzt- und Anrufsignalisierung durch integrierte Leuchtringe in den Leuchtdruck-Tasten
- Volle Kompatibilität zum DS-6 System
- Fernkonfigurierbar und fernüberwachbar über das DS-6 Netzwerk
- Montage erfolgt nach Abheben des Gehäusedeckels durch 4 Montagebohrungen im Grundgehäuse
- Einstellbare Lautsprecher-Lautstärke
- Mikrofonüberwachung
- Nachrangschaltung serienmäßig
- Schaltbare Lautstärkeabsenkung z.B. für Nachtbetrieb
- Optionaler industrieller USB Sprachspeicher mit Alarmtönen oder Ansagen
- Speisung über PoE Schnittstelle

WFD Kompakt-IP Sprechstelle

Art.-Nr.	1 875 1	
Mechanische Daten		
Anzahl Leuchtdruck-Sprechtasten	6	
Gehäuseabmessungen (H x B x T)	250 x 100 x 195 mm	
Gewicht (ohne Zusatzverstärker)	ca. 2,5 kg	
Gehäusefarbe	reinorange (RAL 2004)	
Elektrische Daten		
Sprechstellenspeisung	PoE	
Nennleistungsaufnahme	5W	
Maximale Leistungsaufnahme	10W	
Verstärker-Nennleistung	1 W	
Frequenzbereich	300 Hz bis 10 kHz (± 3 dB)	
Übertragungsprotokoll	IP Protokoll	
Ethernet Schnittstellen	1	
IP Hardware Schnittstelle		
LAN	100-BASE-T	
Ethernet	Ethernet nach IEEE 802.3u (100Mbit/s)	
Umweltbedingungen		
Zulässiger Temperaturbereich	-20°C ... +55°C	
Schutzklasse nach DIN EN 60529, bzw. IEC 60529	IP65	

WFD-IP Zubehör

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.
Zubehör WFD-IP Sprechstelle		
Sechskantschlüssel SW5	Für Innensechskantschrauben am Gehäusedeckel	97 9 4413 561 9
Industrieller USB Sprachspeicher	Für Standard Alarmtöne oder -ansagen	21 4 1143 005 1